

Prace zasadnicze polegające na :

1. demontaż rynien, rur spustowych, pas· w nadrynnowych, ponowny montaż po dociepleniu budynku
2. wymianie rur spustowych (część w pasie cokołu), oraz remont instalacji kanalizacji deszczowej związanej z przesunięciem rur spustowych o grubość styropianu
3. wymianie nieszczelnej stolarki okiennej o wsp· łączynniku U=1,3W/(m2K) wraz z nawiewnikami okiennymi;
4. pomniejszeniu otwor· w okiennych do wielkości projektowanych okien (w części piwnicznej- elewacja p· łnocna)
5. dopasowanie krat okiennych do otwor· w okiennych i pomalowanie w kolorze brązowym
6. wymianie drzwi zewnętrznych - drzwi z PCV w kolorze brązowym o wsp· łczynniku Umax=1,6W/m²K;
7. wymianie oświetlenia zewnętrznego
8. demontaż opaski z płyt betonowych wok· łbudynku, dociepleniu ścian fundamentowych oraz wykonanie nowej opaski na szerokość 50cm z kostki brukowej
9. demontaż utwardzenia z płyt betonowych pod tarasem, dociepleniu ścian fundamentowych oraz wykonaniu nowego utwardzenia z kostki brukowej
10. demontaż murku pod tarasem, przy schodach, w celu docieplenia ścian fundamentowych oraz wykonaniu nowego murku
11. demontaż tablic informacyjnych, puszek alarmowych, wieszaka na flagi i zamocowanie ich po dociepleniu budynku
12. wymiana pokrycia dachowego daszk· w nad wejściem do części piwnicznej, od elewacji wschodniej
13. demontaż istniejącego komina dymowego, montaż nowej rury spalinowej, uzupełnienie pokrycia dachowego w miejscu rozebranego komina
14. oczyszczeniu mechanicznym i wodą pod ciśnieniem oraz środkami antygrzybicznymi pozostałego starego tynku;
15. uzupełnieniu, skuć tynku na ścianach, gzymsach, podestach gotowymi wyprawami tynkarskimi o wzmocnionej przyczepności pod ocieplenie;
16. wykonaniu warstw wyr· wnawczych na ościeżnicach pod dociepleniu;
17. przewody i instalacje odgromowe w rurkach peszel ukryć w warstwie docieplenia
18. wykonaniu ocieplenia styrodurem gr.14cm o wsp· łczynniku przewodzenia ciepła ə=0,040 W/m*K:
- ścian przylegających do gruntu
- powyżej poziomu terenu do kończa istniejącego cokołu w kolorze brązowym w bezspoinowym systemie ocieplenia wg projektu kolorystyki budynku wzmacniając cok· łpodw· jną siatką o gramaturze 180g/m² na warstwie zaprawy klejowej. Ościeża docieplić styrodurem gr. 3cm,
19. ułożeniu tynku cienkowarstwowego mineralnego na ścianach od listwy startowej do g· rnej krawędzi ścian na podłożu z siatki standardowej wtopionej w warstwę zaprawy klejowej;
20. zamontowaniu witryny PVC w loggi, na elewacji wschodniej
21. pomalowaniu tynku farbą silikatową, kolorystyka według elewacji
22. pomalowaniu murk· w farbami do betonu
23. naklejenie kolorowej folii na część witryny (elewacja wschodnia), zgdnie z projektem elewacji
24. wykonanie ramek z styropianu, szerokości 13cm, grubości 3cm (wok· łokien) oraz pas· w na elewacji frontowej szerokości 15cm, grubości 3cm, zgodnie z projektem elewacji; pomalować glefy okienne w kolorystyce pilastr· w przylegających do poszczeg· lnych otwor· w okiennych
25. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 13cm
26. docieplenie posadzki loggi 3cm styrodurem, wykonanie 4cm szlichty, położenie gresu
27. wykonanie okapnika z blachy, w miejscu styku pasu cokołu docieplonego 14cm polityrenu ekstrudowanego i oraz ściany zewnętrznej docieplonej styropianem gr 13cm
28. ułożeniu tynku mozaikowego na cokole (do wysokości piwnicy) ułożonego na podłożu warstwy zaprawy klejowej wzmocnionej podw· jnie siatką wzmacniającą o gramaturze 180g/m² wg. kolorystyki elewacji;
29. wykonaniu dylatacji 2cm pomiędzy tynkiem mozaikowym a mineralnym z obr· bką blacharską w kolorze brązowym z uszczelnieniem taśmą rozprężną samoprzylepną;
30. montaż nowych parapet· w okiennych z blachy ocynkowanej
31. wymiana kratek wentylacyjnych na wszystkich elewacjach
32. usunięciu balustrady na loggy (elewacja frontowa)
33. pomalowaniu ścian schod· w zewnętrznych
34. wymianie wycieraczek stalowych

Uwaga:
Przed zakupem okien i drzwi należy wykonać dokładne pomiary otwor· w.
Przed rozpoczęciem prac budowalnych należy wykonać dokładne pomiary budyn

EURO- PROJEKT

STUDIO ARCHITEKTURY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 3 W SIEMIATYCZACH
na dz. nr ew. 1151/3, położonej przy ul. 11 Listopada 24, 17-300 w Siemiatyczach

Nazwa rys.:	PRZEKRÓJ A-A	Skala:	1:100
Data: 11/06/2014		Nr rys.:	4
Architektura: Autor:	mgr inż. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BGPdOKK/38/2004		
Wsp· łpr.:	mgr inż. URSZULA WYSZYŃSKA		
	mgr inż. DARIUSZ PASZKIEWICZ		