nowe pokrycie blachą trapezową w kolorze brązowym
łata 2,5cm
folia wstępnego krycia-wiatroizolacja
kontrłata 2,5cm
projektowane docieplenie
(wełna mineralna gr.16 pomiędzy krokwiami 8x16cm)
folia paroizolacyjna

pożą dachowa docieplona z wymienionym pokryciem

wykonać kosz zlewny w połączeniu z istniejącymi rynnami (wg. detalu) (w kolorze istniejących rynien)

istniejące pokrycie dachowe - blacha trapezowa w kolorze czerwonym

wykonać obróbkę blacharską okapu w kolorze szarym

wymienić rynny, obróbki blacharskie, pas nadrynnowy (w kolorze szarym)

504

nowe pokrycie blachą trapezową w kolorze brązowym
łata 2,5cm
folia wstępnego krycia-wiatroizolacja
kontrłata 2,5cm
projektowane docieplenie
(wełna mineralna gr.16 pomiędzy krokwiami 8x16cm)
folia paroizolacyjna

206 144 770

wymienić rynny, obróbki blacharskie gzymsu, pas nadrynnowy (w kolorze szarym)

142

268

+ 6,49m

usunąć w oknach stare kraty,
zamontować nowe, pomalowane
w kolorze szarym;
wymienić podokienniki
(blacha w kolorze szarym)

282

11 320

wykonać obróbkę blacharską w kolorze szarym

11 30 16

55

28

57 16 41

docieplenie pod gzymsem dołożyć pas styropianu gr.10cm, h=30cm pod którym przykleić liswę ozdobną styropianową elewacyjną (8x16cm)

wymienić podokienniki
(blacha w kolorze szarym)

269

296

wymienić podokienniki
(blacha w kolorze szarym)

docieplenie w szczycie dołożyć pas styropianu gr.10cm, h=41cm pod którym przykleić liswę ozdobną styropianową elewacyjną (8x16cm)

+ 3,25m

572

54

28

572

wymienić podokienniki
(blacha w kolorze szarym)

1336

271

297

usunąć w oknach stare kraty,
zamontować nowe, pomalowane
w kolorze szarym;
wymienić podokienniki
(blacha w kolorze szarym)

styropian gr.14cm (0,04W/m*K)

3 30
2 30
100

28

28

wykonać dylatację 2cm z obróbką blacharską w kolorze szarym (przerwać nad oknami)

68

wymienić okno O.1
(w kolorze brązowym)
oraz podokiennik
(blacha w kolorze szarym)

88

daszek nad wejściem do kotłowni pomalować w kolorze szarym

147

styrodur gr.14cm (0,04W/m*K)

249

352

wymienić drzwi do kotłowni
(w kolorze brązowym)

205

100

wykonać dylatację 2cm z obróbką blacharską w kolorze szarym

poręcz pomalować w kolorze szarym

wymienić okno (O.1)

docieplenie gr.12cm

UWAGA:
Ze względu w poligraficznych dopuszczalne są różnice w barwach w stosunku do oryginalnego kolornika. Dokładne ustalenie koloru wg palet oryginalnych.

TYNK W KOLORZE NCS S 0502-Y50R

TYNK W KOLORZE NCS S 0907- Y30R

TYNK W KOLORZE NCS S 2010-Y30R

TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRĄZOWO-KREMOWO-SZARYM

① GRES TECHNICZNY 30x30cm mrozoodporny, antypoślizgowy (kolor brązowo-szary)

NAPISY WYKONAĆ W KOLORZE NCS SS 2010-Y30R

UWAGA:
- wszystkie tablice informacyjne należy przenieść na docieplenie wg kolorystyki elewacji.
- przenieść puszki alarmowe na docieplenie.
- wszelkie przewody znajdujące się na elewacji wpuścić w PESZELE ukryte w warstwie docieplenia.
- w celu wyniesienia paneli reklamowych i informacji turystycznej na docieplenie wykonać stelaże głębokości 14cm.
- rury spustowe w miejscu przejścia przez gzyms należy zostawić (dociepleniem należy dojść jak najbliżej rury), poniżej odsunąć rury na grubość styropianu.
- styrodur układać od g ry boniowania (wysokość powyżej terenu od 0,4m do 2,15m; zejście do piwnicy 3,90m)
- usunąć w oknach stare kraty i zamontować nowe, pomalowane w kolorze szarym;

EURO-PROJEKT
STUDIO ARCHITEKTURY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄDU MIASTA SIEMIATYCZE POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 1169 PRZY UL. PAŁACOWEJ 2 W SIEMIATYCZACH

	rys.nr 6	*ELEWACJA ZACHODNIA -KOLORYSTYKA, PRZEKRÓJ A-A*	09.06.2014 skala 1:50
architektura:	autor:	*mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. Pd-OKK/38/2004*	
	współpraca:	*mgr inż. arch. WIOLETTA SKÓRA*	