



UWAGI

- OKNA:**
- zdemontować istniejące kraty okienne
 - zamontować nowe kraty okienne (wg szczegółu) szt. 10
 - podokienniki wymienić na nowe
 - ościeża ocieplić styropianem o gr.2cm

ŚCIANY:

- wszystkie tablice informacyjne należy przenieść na docieplenie wg kolorystyki elewacji.
- przenieść puszkę alarmową na docieplenie.
- wszelkie przewody znajdujące się na elewacji włożyć w PESZELE ukryte w warstwie docieplenia.
- w celu wyniesienia paneli reklamowych i informacji turystycznej na docieplenie wykonać stelaże głębokości 14cm.
- styrodur układać od góry boniowania (wysokość powyżej terenu od 0,4m do 2,15m; zejście do piwnicy 3,90m)

RYNNY:

- wymienić rynny i rury spustowe
- rury spustowe w miejscu przejścia przez gzyms należy zostawić (dociepleniem należy dojść jak najbliżej rury), poniżej odsunąć rury na grubość styropianu.

• • • • •

EURO-ARCHITECTURA STUDIO ARCHITEKTURY		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄDU MIASTA SIEMIATYCZE POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 1169 PRZY UL. PAŁACOWEJ 2 W SIEMIATYCZACH		
rys.nr 2	RZUT PRZYZIEMIA	09.06.2014 skala 1:50
architektura:	autor: mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. PI-000038/2004	
	współpraca: mgr inż. arch. WIOLETTA SKÓRA	