
1241
20
653
1859
250
651
608
310
524
300
481
303
785
1336
3322
rura spustowa Ø12 (w kolorze szarym)
gzyms (istniejące obróbki w kolorze czerwonym)
istniejące pokrycie dachowe - blacha trapezowa w kolorze czerwonym
rynna
wykonać kosz zlewny w połączeniu z istniejącymi rynnami (wg. detalu) (w kolorze istniejących rynien)
docieplenie dachu lukarn wełną gr. 16cm
gzyms obróbki blacharskie wykonać ze spadkiem na zewnątrz 1,5% (w kolorze szarym)
zakres opracowania
B
A
projektowane pokrycie dachowe w kolorze brązowym (czarny niecieplona dachu)
UWAGA:
- rury spustowe w miejscu przejścia przez gzyms należy zostawić (docieplieniem należy dojść jak najbliżej rury), poniżej odsunąć rury na grubość styropianu
- wykonać docieplenie ścian lukarn styropianem gr.14cm
- wykonać docieplenie dachu wełną mineralną gr.16cm(pomiędzy krokwiami)
- obr- bki blacharskie gzymsu, pasa nadrynnowego, rynny, rury spustowe wykonać w kolorze szarym
- wykonać nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej w kolorze brązowym)
EURO-PROJEKT
STUDIO ARCHITEKTURY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄDU MIASTA SIEMIATYCZE POŁOŻONEGO NA DZIALCE NR 1169 PRZY UL. PAŁACOWEJ 2 W SIEMIATYCZACH
rys.nr 5
RZUT DACHU
09.06.2014
skala 1:50
architektura: autor: mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. Pd-OKK/3B/2004
współpraca: mgr inż. arch. WIOLETTA SKÓRA