



- zdemontować istniejące kraty okienne
- zamontować nowe kraty okienne (wg szczegółu)
- szt. 10
- podokienniki wymienić na nowe
- ościeża ocieplić styropianem o gr.2cm

- wszystkie tablice informacyjne należy przenieść na dociepienie w kolorystyki elewacji.
- przeniesie puszki alarmowe na dociepienie.
- wszelkie przewody znajdujące się na elewacji włożyć w PESZELE ukryte w warstwie dociepienia
- w celu wyniesienia paneli reklamowych i informacyjnej na dociepienie wykonać stelaże głębokości 14cm.
- styrodur układać od góry boniowania (wysokość powyżej terenu od 0,4m do 2,15m; zejście do pinnicy 3,90m)

- wymienić rynny i rury spustowe
- rury spustowe w miejscu przejścia przez gzyms należy zostawić (dociepleniem należy dojść jak najbliżej rury), poniżej odsunąć rury na grubość styropianu.

		EURO- 123456789 STUDIO ARCHITEKTURY	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄDU MIASTA SIEMIATYCZE POŁOŻONEGO NA DZIALCE NR 1169 PRZY UL. PALACOWEJ 2 W SIEMIATYCZACH			
rys.nr 3		RZUT PIĘTRA	
architektura: autor:		<i>mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ</i> <i>nr upr. Pd-OKW/38.2004</i>	
współpraca:		<i>mgr inż. arch. WIOLETA SKÓRA</i>	
		09.06.2014 skala 1:50	