

1 pokrycie blachą trapezową w kolorze brązowym
2 pas okapowy
3 warstwa podkładowa (opcjonalnie)
4 łata 2,5cm
5 folia wstępnego krycia-wiatroizolacja
6 pas nadrynnowy (w kolorze szarym)
7 folia paroizolacyjna
8 kontrłata 2,5cm
9 krokiew 8x16cm

UWAGA:
RURY SPUSTOWE W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZEZ GZYMS WYMIENIĆ (NIE PRZENOSIĆ) PONIŻEJ NALEŻY RURY ODSUNĄĆ OD ELEWACJI O GRUBOŚĆ STYROPIANU

EURO-PROJEKT
STUDIO ARCHITEKTURY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄDU MIASTA SIEMIATYCZE POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 1169 PRZY UL. PAŁACOWEJ 2 W SIEMIATYCZACH

	rys.nr 18	*DETAL GZYMSU*	09.06.2014 skala 1:50
architektura:	autor:	*mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ* *nr upr. Pd-OKK/38/2004*	
	współpraca:	*mgr inż. arch. WIOLETTA SKÓRA*	