






Zestawienie Drzwi					
Oznaczenie na rzucie :	Dz01a	Dz02	Dz03	Dz03	Dz04
Schemat :					
Wym. w św. ościeżnicy (cm)	150x200	120x200	150x200	150x239,5	270x390
Wym. otworu w ścianie (cm)	172x209	142x209	168,5x204	168,5x243,5	289x394
Typ drzwi :	Aluminiowe przeszklone	Aluminiowe EI60	Aluminiowe przeszklone	Aluminiowe przeszklone	Aluminiowe EI60
Ościeżnica :	CS 86-HI Uf=1,47W/m2K antywłamaniowość WK2	konstrukcja z profili aluminiowych nie gorsza niż ALUFIRE	CS 86-HI Uf=1,47W/m2K antywłamaniowość WK2	CS 86-HI Uf=1,47W/m2K antywłamaniowość WK2	konstrukcja z profili aluminiowych nie gorsza niż ALUFIRE
Skrzydło :	przeszklenie 8mm ESG ClimaGuard NrGT/ 18arg/ 6mm ExtraClear /18arg / 55.2 CG NrG Lt=70%, Lr=16%, g=58%, Ug=0.6 W/m2xK	Wypełnienie Panel EI60 BL/GK/GK/BL	przeszklenie 8mm ESG ClimaGuard NrGT/ 18arg/ 6mm ExtraClear /18arg / 55.2 CG NrG Lt=70%, Lr=16%, g=58%, Ug=0.6 W/m2xK	przeszklenie 8mm ESG ClimaGuard NrGT/ 18arg/ 6mm ExtraClear /18arg / 55.2 CG NrG Lt=70%, Lr=16%, g=58%, Ug=0.6 W/m2xK	Wypełnienie Panel EI60 BL/GK/GK/BL
Kolor :	RAL 7043	RAL 7043	RAL 7043	RAL 7043	RAL 7043
Akcesoria :	samozamykacz ramieniowy. Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową oraz okucie klamka-klamka antypaniczna Siłownik do drzwi napowietrzających 1xESCO BS 1,2A 24V na skrzydło czynne drzwi Centrala sterująca	samozamykacz ramieniowy. Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową oraz okucie klamka-klamka antypaniczna	okucie klamka antypaniczna, samozamykacz	okucie klamka antypaniczna, samozamykacz	Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową oraz okucie klamka-klamka
Orientacja Lewe / Prawe:	LEWE: 1 PRAWE: 0	LEWE: 1 PRAWE: 0	LEWE: 1 PRAWE: 0	LEWE: 1 PRAWE: 0	rozwierane: 1
Ilość	1	1	1	1	1
UWAGI :	Profile zabezpieczyć w klasie korozyjności C4	EI60 U=1,3W/m2K	Profile zabezpieczyć w klasie korozyjności C4	Profile zabezpieczyć w klasie korozyjności C4	Profile zabezpieczyć w klasie korozyjności C4 EI60 U=1,3W/m2K

UWAGI:
1. ZAPROJEKTOWANE I PREFEROWANE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE DOBORU MATERIAŁÓW I PRODUKTÓW MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE I ZASTĄPIONE INNYMI O PORÓWNYWALNYCH LUB NIE GORSZYCH CECHCCH FIZYCZNYCH, MECHANICZNYCH JAK I ESTETYCZNYCH
2. DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE NALEŻY WYKONAĆ JAKO BEZPROGOWE
Uwagi:
1. Dokładną lokalizację otworów należy ustalić w trakcie realizacji z uwzględnieniem istniejących elementów konstrukcyjnych oraz instalacyjnych w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem Nadzoru.
2. Odtworzenia elementów zdemontowanych wykonać maksymalnie z materiałów, z których zostały wykonane
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w trakcie realizacji - konieczne dostosowywanie w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem Nadzoru (wymiały sprawdzić trzykrotnie, przed wykonainem prac rozbiórkowych, wykonaniem prac murarskich i związanych z betonowaniem, przed zamontowaniem urządzeń).
4. Materiały budowlane stosowane na etapie realizacji powinny spełniać warunki NRO
5. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwiązania w zakresie doboru materiałów i produktów należy traktować jako przykładowe, które można zamienić i zastąpić innymi, wykazującymi porównywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itd.
6. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Szczegóły wykonawcze uzgadniać z projektantem
7. Stolarka okienna i drzwiowa p.poż. EI60
8. Wszystkie istniejące urządzenia oraz instalacje kolidujące z pracami budowlanymi należy rozebrać, a następnie odtworzyć do pierwotnego stanu. Należy uzupełnić i dołożyć, ewentualnie wymienić elementy, których nie ma możliwości ponownego zamontowania.

KORZYSTANIE, POWIELANIE LUB UDOSTĘPNIANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY JEGO AUTORÓW JEST ZABRONIONE					
FIRMA:	INWESTOR:	LOKALIZACJA INWESTYCJI:	TEMAT:		
architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Kościelna 1/7 tel/fax (32)2705637	Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze	ul. Świętojańska 25 17-300 Siemiatycze Dz. nr 845/1, 845/2, 845/3 i 843/7 obręb 1	Budowa krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach Projekt Budowlany		
FAZA	BRANŻA	SKALA	NAZWA RYSUNKU:		
PB	ARCHITEKTURA		Zestawienie stolarki DRZWI		

SPECJALNOŚĆ: architektoniczna	FUNKCJA główny projektant	NAZWISKO mgr inż. arch. Jerzy HNAT	NR UPRAWN. A-172/00	DATA 01.08.2016	PODPIS
SPECJALNOŚĆ: architektoniczna	FUNKCJA asystent architekta	NAZWISKO mgr inż. arch. Ada KOŁODZIEJCZYK	NR UPRAWN.	DATA 01.08.2016	PODPIS
SPECJALNOŚĆ: architektoniczna	FUNKCJA asystent architekta	NAZWISKO mgr inż. arch. Marta WIECZOREK	NR UPRAWN.	DATA 01.08.2016	PODPIS
SPECJALNOŚĆ: architektoniczna	FUNKCJA asystent architekta	NAZWISKO mgr inż. arch. Alina HNAT	NR UPRAWN.	DATA 01.08.2016	PODPIS
SPECJALNOŚĆ: architektoniczna	FUNKCJA mgr inż. arch. Renata BIELSKA-DRWIĘGA	NR UPRAWN. A- 05/03	DATA 01.08.2016	PODPIS	

A.26