

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Rozwój Infrastruktury Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji w Obszarze Zalewów w Siemiatyczach - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ DROGI NA PARMETRY DROGI POŻAROWEJ

ADRES INWESTYCJI : Siemiatycze, Obszar Zalewów

INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze

ADRES INWESTORA : Siemiatycze, ul. Pałacowa 2

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Wojciuk
Bogdan Wojtulewski - przedmiar robót

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2	45233200-1	PODBUDOWA
3	45233220-7	NAWIERZCHNIA
4	45233000-9	ELEMENTY ULIC

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNNR 1 0111-01	D.01.01. 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,144	km km	 0,144	
					RAZEM	0,144
1.2	KNNR 6 0806-02	D.01.02. 04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 142,00+7,00+18,00+5,00+111,00	m m	 283,000	
					RAZEM	283,000
1.3	KNNR 6 0802-04	D.01.02. 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 18,50*8,00	m ² m ²	 148,000	
					RAZEM	148,000
1.4	KNNR 6 0801-02	D.01.02. 04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie przedmiar j.w. 148,00	m ² m ²	 148,000	
					RAZEM	148,000
1.5	KNNR 1 0205-02	D.01.02. 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 595,10*0,51	m ³ m ³	 303,501	
					RAZEM	303,501
1.6	KNNR 1 0208-02	D.01.05. 04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 wywóz na 3 km za 2 km przedmiar j.w. 303,501	m ³ m ³	 303,501	
					RAZEM	303,501
2	45233200-1		PODBUDOWA			
2.1	KNNR 6 0102-03	D.04.01. 01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników Krotność = 1,7 głębokość 51 cm 111,50*1,00+34,00*4,00+16,50*20,00+38,46+3,14+6,00*1,00	m ² m ²	 625,100	
					RAZEM	625,100
2.2	KNNR 6 0103-03	D.04.01. 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przedmiar j.w. 625,10	m ² m ²	 625,100	
					RAZEM	625,100
2.3	KNNR 6 0111-02	D.04.06. 01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm przedmiar j.w. 625,10	m ² m ²	 625,100	
					RAZEM	625,100
2.4	KNNR 6 0106-06	D.04.02. 02	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm przedmiar j.w. 625,10	m ² m ²	 625,100	
					RAZEM	625,100
2.5	KNNR 6 0112-06	D.04.04. 02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm z domieszką 30% kruszywa łamanego 0-31,5 mm przedmiar j.w. 625,10	m ² m ²	 625,100	
					RAZEM	625,100
3	45233220-7		NAWIERZCHNIA			
3.1	KNNR 6 1005-04	D.04.03. 01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych przedmiar j.w. 625,10	m ² m ²	 625,100	
					RAZEM	625,100
3.2	KNNR 6 1005-07	D.04.03. 01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych przedmiar j.w. 625,10	m ² m ²	 625,100	
					RAZEM	625,100

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.3	KNNR 6 0308-02	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) przedmiar j.w. 625,10	m ² m ²	 625,100	
					RAZEM	625,100
3.4	KNNR 6 1005-06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 111,50*4,00+34,40+16,50*20,00+38,46+3,14+6,00*1,00	m ² m ²	 858,000	
					RAZEM	858,000
3.5	KNNR 6 1005-07	D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych przedmiar j.w. 858,00	m ² m ²	 858,000	
					RAZEM	858,000
3.6	KNNR 6 0309-02	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) przedmiar j.w. 858,00	m ² m ²	 858,000	
					RAZEM	858,000
4	45233000-9		ELEMENTY ULIC			
4.1	KNNR 6 0403-03	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 109,50+10,99+10,50+20,00+13,50+11,50+136,50+8,00	m m	 320,490	
					RAZEM	320,490