

11. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO

| numer słupa/ typ słupa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Żerdź E-10,5/2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Żerdź E-10,5/4,3c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Płyta ustojowa U85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obejma OU1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uchwyt do wysięgnika ośw. W1051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wysięgnik ośw. W201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wysięgnik WOW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oprawa LED IP65 5400lm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przewód YDY3x2,5mm² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bezpiecznik BNo1/wkładka Biwts 4A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Śruba hakowa oc. SHM16x220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Śruba hakowa SOT29 mocowana taśmą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przewód AsXSn4x25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przewód AsXSn2x25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uchwyt odciążowy SO118.425S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uchwyt odciążowy SO117.225S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uchwyt przelotowo-narożny SO130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uchwyt dystansowy SO79.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zacisk TTD1CC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zacisk przeb. izol. SLIP12.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogranicznik przepięc ASA500-5/BO+F2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Taśma COT37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klamerka COT36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przewód AsXSn25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Końcówka KA25/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pręt uziemiający stal. miedziowana ø16 L=1,5m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zacisk krzyżowy z przekładką mosiężną | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | szt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bednarka oc. 25x4 na słupie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bednarka oc. 25x4 w ziemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Całkowita długość przewodu AsXSn₂x25mm² wyniesie - 215 m

Całkowita długość przewodu AsXSn4x25mm² wyniesie - 54 m