
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Remont części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
ADRES INWESTYCJI : 17-300 Siemiatycze ul. Zaszkolna1, działka nr ewid. gr. 1395. Obręb: 0001
INWESTOR : Miasto Siemiatycze
ADRES INWESTORA : 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Elżbieta Anisimowicz (Upr. Bud.Bł 283/94)
DATA OPRACOWANIA : 30.10.2019

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe CPV 45111200-0	1	6
2	Tynki i okładziny ścian CPV 45215000-7	7	13
3	Malowanie CPV 45442110-1	14	16
4	Posadzki CPV 45431100-8	17	24
5	Stolarka CPV 45442110-1	25	25
6	Wypożyczenie CPV 45200000-9	26	43

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

. Dane dotyczące elementów budowlano - konstrukcyjnych budynku

Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem, niepodpiwniczony.

Budynek o rzucie prostokątnym, dach czterospadowy kryty blachą. Wnętrze trzynawowe, halowe z filarami połączonymi półkolistymi łukami.

Ściany zewnętrzne z kamienia i cegły, otynkowane. Cegła o wymiarach 6x16x54cm.

Strop nad parterem i piętrem drewniany.

Otwory okienne prostokątne w tynkowych opaskach.

Stolarka drzwiowa - drewniana.

Dane szczegółowe:

Pow. zabudowy - 498,97m²

Pow. użytkowa ogółem - 970,19m²

Kubatura - 5170,00 m³

Wysokość budynku - 15,15m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe CPV 45111200-0			
1 d.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian z boazerii	m ²		
		(13.17+3.80+0.45*2+1.25+4.74+0.32*2+0.92*2+0.40*2+0.68+1.25+0.36+2.10+13.08+17.24+0.56*2*2+1.55*2*4+1.28*2*4+1.16*4*2+0.80*2*2-1.20-1.60*2-1.58-0.90*3)*1.60	m ²	144.85	
		(1.19+0.33+6.95*2+1.04+0.59+0.62+0.32*2+0.66*2-1.20-1.58-0.96)*1.60	m ²	25.42	
				RAZEM	170.27
2 d.1	KNR 4-01 0816-06 pom. 4	Rozebranie istniejących posadzek -poz.zast.	m ²		
		16.69	m ²	16.69	
				RAZEM	16.69
3 d.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie szafek	kpl		
		1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 szac.	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
		170.27*0.03+16.69+1.00	m ³	22.80	
				RAZEM	22.80
2		Tynki i okładziny ścian CPV 45215000-7			
7 d.2	KNR 19-01 0716-01 jak rozebr. boaz.	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		170.27	m ²	170.27	
	pom.1	pozostałe części ścian	m ²		
		(13.17+3.80+0.45*2+1.25+4.74+0.32*2+0.92*2+0.40*2+0.68+1.25+0.36+2.10+13.08+17.24+0.56*2*2+1.55*2*4+1.28*2*4+1.16*4*2+0.80*2*2-1.20-1.60*2-1.58-0.90*3)*((3.47+3.93)*0.5-1.60)+8.87*3.25+(8.95*2+0.50*2*4)*3.25*1.1	m ²	297.23	
	pom.6	(1.19+0.33+6.95*2+1.04+0.59+0.62+0.32*2+0.66*2-1.20-1.58-0.96)*(3.47-1.60)	m ²	29.71	
	pom.4	(4.51*2+3.82*2)*3.47	m ²	57.81	
	pom.7	(0.70*2+0.44*2+1.90+1.50)*3.47-1.50*3.00-1.20*2.10	m ²	12.69	
				RAZEM	567.71
8 d.2	KNR 19-01 0716-02 pom.1 pom.6 pom.4 pom.7	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		(222.70+45.08)*1.1	m ²	294.56	
		33.40	m ²	33.40	
		16.69	m ²	16.69	
		2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	346.70
9 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar jak przetarcie ścian	m ²		
		567.71	m ²	567.71	
				RAZEM	567.71
10 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		567.71	m ²	567.71	
				RAZEM	567.71
11 d.2	KNR 2-02 2009-04 pom.1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		222.70+45.08	m ²	267.78	
				RAZEM	267.78
12 d.2	KNR 2-02 2009-08 pom.1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		267.78	m ²	267.78	
				RAZEM	267.78
13 d.2	KNR 19-01 0732-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi -poz.zast.	m ²		
		3.00*1.35	m ²	4.05	
				RAZEM	4.05
3		Malowanie CPV 45442110-1			
14 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		przedmiar jak przetarcie stropów			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		222.70+45.08+33.40+16.69+2.05	m ²	319.92	
				RAZEM	319.92
15	KNR AT-26 d.3 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1.06*1.96*9	m ²	18.70	
				RAZEM	18.70
16	KNR 19-01 d.3 1305-02	Dwukrotne malowanie farbami paroprzepuszczalnymi powierzchni wewnętrznych podłogi gipsowych przedmiar jak przetarcie ścian i stropów	m ²		
		567.71+346.70	m ²	914.41	
				RAZEM	914.41
4		Posadzki CPV 45431100-8			
17	KNR 4-01 d.4 0424-01	Wycięcie progów (obniżenie wysokości)	m		
		1.20+1.58	m	2.78	
				RAZEM	2.78
18	KNR 19-01 d.4 1309-14	Dwukrotne lakierowanie drobnych elementów o pow. do 0,25 m ² -progi	szt.		
		2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNP 02 d.4 0103-01.01 pom. 6 i 7	Ręczne rapowanie z nacinaniem rapowanej powierzchni-pos. z lastryko	m		
		33.40+2.05	m	35.45	
				RAZEM	35.45
20	KNR 19-01 d.4 0906-01	Posadzki lastrykowe jednobarwne jednowarstwowe gr. 20 mm	m ²		
		35.45	m ²	35.45	
				RAZEM	35.45
21	KNR 19-01 d.4 0914-02 pom.4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z tartarciem na gładko-jako naprawa po zdjęciu istniejącej posadzki.	m ²		
		16.69	m ²	16.69	
				RAZEM	16.69
22	KNR 19-01 d.4 0914-05 pom.4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		-16.69	m ²	-16.69	
				RAZEM	-16.69
23	KNR 19-01 d.4 0912-05 pom.4	Posadzki z desek drewnianych dwuskładnikowym klejem poliuretanowym. Zastosować deski z litego drewna dębowego fabrycznie lakierowane grubości min. 20mm, szer. min. 150mm, długość min.1200mm-poz.zast.	m ²		
		16.69	m ²	16.69	
				RAZEM	16.69
24	KNR 19-01 d.4 0909-03	Ułożenie listew przyściennych drewnianych dębowych	m		
		13.17+3.80+0.45*2+1.25+4.74+0.32*2+8.90+0.43*4+0.92*2+0.40*2+0.68+1.25+0.36+2.10+13.08+17.24+0.56*2*2+1.55*2*4+1.28*2*4+1.16*4*2+0.80*2*2-1.20-1.60*2-1.58-0.90*3	m	101.15	
				RAZEM	101.15
5		Stolarka CPV 45442110-1			
25	KNR 4-01 d.5 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² (z przygotowaniem powierzchni)	m ²		
		20.57	m ²	20.57	
				RAZEM	20.57
6		Wyposażenie CPV 45200000-9			
26	d.6 analiza indywidualna	Stół konferencyjny ze składaną ramą stalową i laminowanym blatem. Materiał : płyta laminowana gr. 22mm Kolor blatu: brzoza. Kolor stelaża: szary, chrom, czarny Wysokość po złożeniu 80mm. Kolory do wyboru przez Zamawiającego	kpl		
		10.00	kpl	10.00	
				RAZEM	10.00
27	d.6 analiza indywidualna	Krzesło konferencyjne z wyściełanym siedziskiem i oparciem. Krzesła można łączyć za pomocą łączników. Krzesło nadaje się do sztaplowania Materiał podstawy: stal. Materiał siedziska: tkanina. Kolor tkaniny: szary Kolor ramy: chrom, czarny, szary. Kolory do wyboru przez Zamawiającego	kpl		
		50.00	kpl	50.00	
				RAZEM	50.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.6	analiza indywidualna	Sofa trzyosobowa Rama : płyta wiórowa, sklejka Poduszka siedziska: pianka poliuretanowa Nogi: lite drewno Tkanina: poliester Kolor tkaniny: ciemnoszary Kolory do wyboru przez Zamawiającego 1.00	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
29 d.6	analiza indywidualna	Fotel Rama : płyta wiórowa, sklejka Poduszka siedziska: pianka poliuretanowa Nogi: lite drewno Tkanina: poliester Kolor tkaniny: ciemnoszary Kolory do wyboru przez Zamawiającego 2.00	kpl kpl	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
30 d.6	analiza indywidualna	Komputer stacjonarny , monitor o przekątnej ekranu w zakresie 23 - 24" pamięć RAM - min. 8GB dysk twardy - min. 240GB SSD wbudowany napędy - nagrywarka DVD czytnik kart pamięci, wyjście słuchawkowe/ wejście mikrofonowe wbudowany system operacyjny, zintegrowany pakiet programów biurowych zasilacz, klawiatura, myszka 1.00	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
31 d.6	analiza indywidualna	Telewizor LED 40 cal, Format ekranu 16:9 Full HD Rozdzielczość 1929 x 1080 Procesor jednordzeniowy Wbudowane głośniki Klasa energetyczna A+ Wypożyczenie : pilot 1.00	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
32 d.6	analiza indywidualna	Mobilny podłogowy stojak do telewizora. System ukrywania przewodów. Regulacja wysokości telewizora. Regulacja nachylenia telewizora Materiał: stal 1.00	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
33 d.6	analiza indywidualna	Wieszak szatniowy stojący. Materiał: stal. Kolor: czarny, srebrny. Ilość haczyków 40. Haczyki wykończone osłonkami z tworzywa sztucznego. Wypożyczenie w kółka. Dwa kółka z czterech wyposażone w hamulec. 1.00	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
34 d.6	analiza indywidualna	Zestaw pięciu ścianek działowych mobilnych. Materiał: MDF, fornir Kolor: biały, brzoza, buk, czarny, szary. Możliwość łączenia za pomocą łączników. Kolory do wyboru przez Zamawiającego 5.00	kpl kpl	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
35 d.6	analiza indywidualna	Rampa podjazdowa dla wózków inwalidzkich Materiał: aluminium Powierzchnia najazdowa pokryta warstwą antypoślizgową. Na krawędziach boki ochronne Kolory do wyboru przez Zamawiającego 1.00	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.6	analiza indywidualna	Lodówka do zabudowy Pojemność: 112 l. Klasa energetyczna A+. Bezsronowa. Pojemność zamrażalnika 14 l. Sterowanie mechaniczne. Możliwa zmiana kierunku otwierania drzwi, 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
37 d.6	analiza indywidualna	Zmywarka do zabudowy Klasa energetyczna - min. A+ liczba programów - min.4 zużycie wody 8,5l liczba kompletów - min.9 światłny wskaźnik pracy na podłodze wskaźnik braku soli i nabłyszczacza 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
38 d.6	analiza indywidualna	Zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany Materiał: stal nierdzewna. 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
39 d.6	analiza indywidualna	Dozownik na mydło. pojemność 500 ml, wykonany z tworzywa sztucznego ABS, kolor: biały, uzupełniany z kanistra - nie wymaga wkładów uzupełniających, sposób dozowania: przyciskiem, zawór odcinający - zabezpiecza przed kapaniem, wizjer do kontroli stanu poziomu mydła, zestaw wkrętów do montażu, rodzaj montażu: naścienny 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
40 d.6	analiza indywidualna	Dozownik ręczników papierowych. pojemność: min. 500 listków, wielkość listka: 250 x 230 mm, materiał obudowy: tworzywo ABS, kolor obudowy: biały, sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, zamek i klucz: plastik, okienko kontrolne informujące o ilości ręczników, rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, w zestawie elementy montażowe 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
41 d.6	analiza indywidualna	Kosz na śmieci wolnostojący. Pojemność: ok. 26 litrów . Materiał: tworzywo sztuczne ABS. Sposób otwierania: pokrywa wahadłowa. Pokrywa zdejmowana: tak Kosz przystosowany do jednorazowych worków foliowych. 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
42 d.6	analiza indywidualna	Schodółaz gąsiennicowy. System mocowania do wózka składany Moc silnika 220V Maksymalne obciążenie 130 kg Prędkość 5,5m/min. 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
43 d.6	analiza indywidualna	Zabudowa kuchenna 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00